



Traktor: SAME

Typ: Minitaurus 60 Frutteto


Bauart : Blockbau, Allradantrieb

Leistung an der Zapfwelle bei 540 U/min: 35,4 kW (48,2 PS)

Anmelder
Hersteller

W. Mahler AG, 8912 Obfelden
SAME (I)

ABMESSUNGEN




a = 223 cm e = 81 cm
b = 142 cm f = 60 cm
c = 325 cm g = 48 cm
d = 196 cm
Bodenfreiheit = 31 cm
Wendekreisradius = 4,40 m

GEWICHT

% ——— 44 ——— 56
kg ——— 920 ——— 1'200
Total 2'120 kg

Theoretisches Aufsattelgewicht = 1'865 kg
(bei 150 kg auf der Vorderachse)

BEREIFUNG
UND
SPURWEITEN



B = 140 cm
(minimale Breite bei
kleinster Spurweite)

	<u>Bereifung</u>	<u>Spurweite</u>
V = vorne	9.50-20 AS	113 bis 167 cm
H = hinten	13.6-28 AS	100 bis 170 cm

GETRIEBE

14 Vorwärts- und 7 Rückwärtsgänge
Schaltgetriebe synchronisiert

Fahrgeschwindigkeit bei 540 U/min an der Zapfwelle:

Gang	Vorwärts		Rückwärts
	Langsam (L)	Schnell (S)	
Vorwärts: 1. L/S	1,5/1,7 km/h	3,8/ 4,4 km/h	2,5/2,9 km/h
2. L/S	2,6/3,0 km/h	6,6/ 7,6 km/h	4,4/5,1 km/h
3. L/S	4,9/5,6 km/h	12,3/14,2 km/h	8,2/9,5 km/h
4. L/S	9,3/--- km/h	23,4/---- km/h	15,6/--- km/h

Bei Nenndrehzahl sind die Geschwindigkeiten mit dem Faktor 1,14 zu multiplizieren.

TRAKTOR	Fabrikat: SAME	Typ: Minitaurus 60 Frutteto
MOTOR	Fabrikat: SAME Typ : 1053 P Hubraum : 3116 cm ³ 3 Zylinder	Nenndrehzahl : 2200 U/min Kühlung : Luft Einspritzung : direkt Treibstofftank: 60 l
ZAPFWELLE	Art : Motor- und Wegzapfwelle Drehzahl: 540 bei 1928 U/min Kupplung: lastschaltbar	
LEISTUNG	Leistung an der Zapfwelle: Maximale Leistung bei 616/2200 U/min: 38,1 kW (51,8 PS) Leistung bei Normdrehzahl 540/1928 U/min: 35,4 kW (48,2 PS)	
	Treibstoffverbrauch: 4,9 l/h, 272 g/kWh (bei 540 U/min und Teillast 42,5 %)	= günstig
DREHMOMENT	Drehmomentanstieg : 10 % Maximales Drehmoment bei: 1600 U/min	= mittel- mässig
HYDRAULIK	Dreipunkthubwerk, Kategorie 2, Regelhydraulik max. durchgehende Hubkraft: 1015 daN (kp), Hubweg: 540 mm Fernhydraulik Oeldruck : 175 bar Fördermenge : 20 l/min bei 149 bar Hydraulikpumpe : gemeinsam mit Dreipunkthubwerk Zusatzventile : 1 doppelwirkend - weitere auf Anfrage Oelinhalt : 13 l, separat Verfügbare Oelmenge: 7 l	
BREMSE	Betriebsbremse: mechanisch betätigte, trockene Scheibenbremse	
VORDERACHSE	zentraler Allradantrieb	
LENKUNG	hydrostatisch	
FAHRER-SCHUTZ	Sicherheitsbügel gegen Mehrpreis: ---	
LAERM	Lärm am Fahrerohr bei belastetem Motor: 97 dB(A) Lage des Auspuffes: unten, nach hinten	= sehr hoch
PREIS (Stand Früh- jahr 1984)	Traktor, Ausrüstung wie geprüft inkl. Sicherheitsbügel, 1 hydraulisches Zusatzsteuerventil ohne/mit Allradantrieb Fr. 32'380.-- / Fr. 38'580.--	